

## Компрессор Atlas Copco XAS 37 Kd на дорожном шасси с выдачей ПТС для передвижения по дорогам общего пользования

**Снят с производства.**

Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 37 с двигателем Kubota D905 мощностью 18,5 приводящим в движение компрессорный элемент способен производить 2,6 кубических метра воздуха в минуту. Этой производительности хватит для работы одного любого пневматического отбойного молота, например, TEX P90, или любого перфоратора, кроме RH 658 (у него потребление воздуха 58 л/мин). Вся конструкция перфоратора скрыта в прочном всепогодном корпусе из оцинкованной стали, с шумоподавляющим покрытием. Уровень шума не превышает 70 дБ на расстоянии 7 метров. Это позволяет запускать компрессор в черте города и работать на строительных площадках города. Компрессор XAS 37 поставляется на салазках для установки на любую неподготовленную поверхность, на шасси с ПТС для перемещения по дорогам общего пользования, на раме и в боксе (только собственный каркас) для установки компрессора в кузов любого грузового автомобиля. Для расширения функционала и под заказ поставляются дополнительные опции.



### Технические характеристики

#### Компрессор:

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Рабочее давление (избыточное), бар:                 | 7    |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин: | 2    |
| Количество ступеней сжатия, шт.:                    | 1    |
| Емкость масляной системы компрессора, литр:         | 5,5  |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час:                | 0,36 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):                 | 98   |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):    | 70   |
| Количество постов 1/2 дюйма, шт.:                   | 2    |
| Количество постов большого диаметра, шт.:           | -    |
| Максимальная наружная температура, °C:              | +45  |

#### Двигатель:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Дизельный двигатель:                  | Kubota       |
| Модель:                               | D905         |
| Нормы по выхлопу:                     | Tier III     |
| Число цилиндров, шт.:                 | 3            |
| Мощность, кВт:                        | 18,5         |
| Число оборотов максимум, об/мин:      | 3600         |
| Число оборотов минимум, об/мин:       | 2400         |
| <b>Расход топлива:</b>                |              |
| - на максимальной мощности, кг/ч:     | 4,4          |
| - на холостом ходу, кг/ч:             | 2,1          |
| Система охлаждения, тип:              | Жидк.        |
| Емкость системы охлаждения, литр:     | 4,5          |
| Емкость масляной системы, литр:       | 5,1          |
| Емкость топливного бака, литр:        | 31,7         |
| <b>Габариты и вес:</b>                |              |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм:       | 1571x960x869 |
| Длина с регулируемым дышлом, мм:      | 3373         |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм:    | 2730         |
| Ширина на шасси, мм:                  | 1305         |
| Высота на шасси, мм:                  | 1151         |
| Высота на опорах (салазках), мм:      | 1139         |
| Вес сухой с шасси, кг:                | 635          |
| Вес рабочий с шасси, кг:              | 680          |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 420          |

## Условия эксплуатации

Минимальное рабочее давление 4 бар. Максимальное давление в ресивере 8,5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C. Минимальная температура гарантированного запуска -10°C. (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C. (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

## Преимущества и особенности передвижного компрессора XAS 37

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор

дополнительных опций. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

### **Сертификаты, справки и документация**

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства.  
Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.)  
Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>