

## Дизельный компрессор XAS 88 | Atlas Copco

Компрессор Atlas Copco XAS 88 - поставка 2023

Компрессор Atlas Copco XAS 88 Kd с оригинальным дизельным двигателем Kubota V1505T поставляется в двух вариантах: в жёлтом пластиковом кожухе с оригинальным лейблом и в прочном металлическом кожухе синего цвета, как без шасси, так и с установкой на шасси с дышлом для установки на легковой или грузовой автомобиль. Второй вариант выгоднее по цене, при том, что абсолютно не отличается по комплектации внутри.



**ПОСТАВЛЯЕТСЯ**

Универсальный дизельный передвижной компрессор XAS 88 Atlas Copco для выполнения самых разных задач. К нему могут подключаться 4 отбойных молотка или бетонолома, он может использоваться как питание пескоструйного, покрасочного и пневмоподающего оборудования, а также другого пневматического инструмента.

На шасси передвижного компрессора XAS 88 имеется одобрение типа транспортного средства с выдачей ПТС для буксировки по дорогам общего пользования. Вес компрессора меньше 750 кг и не требует категории «Е». Доступен вариант без колес, на опорах или салазках.

Компрессор серии XAS 88 является одним из самых популярных передвижных компрессоров в линейке продукции Atlas Copco. Наша компания предлагает выгодные условия по покупке дизельного передвижного компрессора и осуществит доставки до вашего объекта в [city\_pp]. Гарантия, сервисные наборы, обслуживание компрессоров Атлас Копко.

### Технические характеристики

#### Компрессор XAS 88:

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Рабочее давление (избыточное), бар:                 | 7   |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин: | 5   |
| Количество ступеней сжатия, шт.:                    | 1   |
| Емкость масляной системы компрессора, литр:         | 7,7 |

**Вынос масла на 100% мощности, мг/час:**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):              | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 73 |
| Количество постов s дюйма, шт.:                  | 3  |
| Количество постов большого диаметра, шт.:        | -  |
| Максимальная наружная температура, °C:           | 50 |

#### **Двигатель:**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Дизельный двигатель:             | Kubota   |
| Модель:                          | V1505T   |
| Нормы по выхлопу,:               | Tier III |
| Число цилиндров, шт.:            | 4        |
| Мощность, кВт:                   | 33       |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 3000     |
| Число оборотов минимум, об/мин:  | 1850     |
| Система охлаждения, тип:         | Жидк.    |
| Емкость масляной системы, литр:  | 5,5      |
| Емкость топливного бака, литр:   | 60       |

#### **Габариты и вес:**

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| A - Длина с регулируемым дышлом (транспортная), мм: | 2240 |
| B - Ширина на шасси, мм:                            | 1345 |
| C - Высота на шасси, мм:                            | 1400 |
| X - Длина без шасси, мм:                            | 1940 |
| Y - Ширина без шасси, мм:                           | 1160 |
| Высота без шасси, мм:                               | 1050 |

#### **Вес рабочий с шасси, кг:**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Вес рабочий□без шасси, кг: | 650 |
|----------------------------|-----|

### **Особенности компрессора XAS 88**

Двигатель и винтовой элемент соединены без использования муфт и ремней, что обеспечивает высокую надежность. Малые габаритные размеры позволяют перевозить компрессор в Газели, устанавливая его поперек кузова. Система охлаждения усовершенствована, что значительно снижает риск перегрева.

Удельный расход топлива снижен на 12% благодаря новой запатентованной винтовой паре. На металлическое основание нанесено тройное антикоррозийное покрытие для надежной защиты и сохранения привлекательного вида. Ударопрочный и легкий полиэтиленовый кожух. Все компрессоры на шасси можно буксировать за любым автомобилем без прав категорий BE/CE, так как их вес меньше 750 кг. Время регламентного обслуживания сократилось в 2 раза благодаря удобной организации слива масел двигателя и компрессора, а также внешнему маслосепаратору. Минимальный вынос компрессорного масла позволяет не доливать его между обслуживаниями. (Обслуживание производится 1 раз в 2 года или через 1000 моточасов).

## Видео компрессор XAS 88

### Подготовка сжатого воздуха

Компрессор Atlas Copco XAS 88 Kd, оснащённый надёжным японским двигателем Kubota, может быть также укомплектован устройством подготовки сжатого воздуха **охладителем-влажготделителем**, обеспечивающим производство сжатого воздуха очищенного от излишней в нём влаги для продолжительной работы различного пневматического инструмента и более качественной работы как покрасочного оборудования, так и абразивоструйного оборудования. Данное устройство работает одинаково хорошо как при плюсовых так и при минусовых температурах. Устройство автоматического слива конденсата позволяет не уделять этому процессу постоянного надзора и избежать лишних поломок. □

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_