



Зарядное устройство Husqvarna BC 0.8

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Садовый трактор Husqvarna TC 342 - это профессиональная техника для обработки больших площадей для круглогодичного



пользования. Оснащен мощным двухцилиндровым двигателем и педальным управлением. Оснащен вместительным травосборником на 320 л.. Надежное стальное шасси обеспечивает трактору прочность и долговечность. Имеет улучшенное сцепление в совокупности с четырьмя колесами не повреждающими газон, исключает риск повредить чувствительную и не ровную почву.

Технические характеристики

Ширина стрижки, см:	107 см
Режим стрижки в базовой комплектации:	Мульчирование BioClip / в травосборник
Объем травосборника:	320 Л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	13,3 кВт (2600 об. Мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	18 л.с. (2600 об. Мин)
Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Kawasaki
Модель двигателя:	FR 651V-twin
Рабочий объем цилиндра, куб см:	726 см3
Количество цилиндров:	2
Напряжение / емкость аккумулятора:	12 B / 14 A-ч
Генератор:	16 Ампер
Объем топливного бака:	13,3 л
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин. – макс.:	0 - 10,3 км / час
Скорость движения назад, мин. – макс.:	0-1,8 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые

Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний
Высота стрижки, мин – макс:	38 – 102 мм
Наличие травосборника:	Входит в комплектацию
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Входит в комплектацию
Включение режима BioClip (мульчирования) с места	
оператора:	+
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Приобретается отдельно (выброс назад)
Электропривод травосборника:	-
Индикатор заполнения травосборника:	+
Материал режущей деки:	Сталь
Усиленная режущая дека:	+
Муфта (выключатель) включения ножка:	Электрическая
Количество ножей:	4
Штуцер для мойки из поливочного шланга:	+
Защитный бампер:	Входит в комплектацию усиленный
Защитный бампер.	бампер с защитой
Круиз контроль:	+
Счетчик моточасов:	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Фары:	2шт
Фары: Подстаканник:	2шт +
	+
Подстаканник:	
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение	+
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к	+
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции: Возможность установки роторного снегоотбрасывателя,	+ + +
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции: Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	+ + + +
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции: Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки: Возможность установки прицепного оборудования:	+ + + +
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции: Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки: Возможность установки прицепного оборудования: Размер передних шин:	+ + + + + + 15х6-6 дюймов
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции: Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки: Возможность установки прицепного оборудования: Размер передних шин:	+ + + + + 15х6-6 дюймов 18х9,5-8 дюймов
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции: Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки: Возможность установки прицепного оборудования: Размер передних шин: Размер задних шин:	+ + + + + 15х6-6 дюймов 18х9,5-8 дюймов 41 см / 16 дюймов
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции: Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки: Возможность установки прицепного оборудования: Размер передних шин: Размер задних шин: Радиус поворота, минимальный: Колесная база:	+ + + + + + 15x6-6 дюймов 18x9,5-8 дюймов 41 см / 16 дюймов 119 см / 47 дюймов
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции: Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки: Возможность установки прицепного оборудования: Размер передних шин: Размер задних шин: Радиус поворота, минимальный: Колесная база: Габаритная длина машины:	+ + + + + 15х6-6 дюймов 18х9,5-8 дюймов 41 см / 16 дюймов 119 см / 47 дюймов 252 см
Подстаканник: Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения): Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции: Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки: Возможность установки прицепного оборудования: Размер передних шин: Размер задних шин: Радиус поворота, минимальный: Колесная база: Габаритная длина машины:	+ + + + 15х6-6 дюймов 18х9,5-8 дюймов 41 см / 16 дюймов 119 см / 47 дюймов 252 см 112 см

Звуковое давление возле уха оператора:	85 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ (А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	1,12 м/с2
Вибрации на сиденье:	0,19 м/с2
Легкодоступная горловина топливного бака (не требуется открытия капота):	+
Электроника SmartSwitch (Кнопки и световые индикаторы стояночного тормоза, состояния батареи, фары, ножей. Легкий запуск и остановка с одной кнопки):	-
Сиденье с подлокотниками для большего комфорта во время ₊ работы:	
Страна основного производства и происхождения бренда:	Швеция
Страна сборки изделия:	США

Особенности

Трактор с высокой производительностью и выбросом травы в сторону для ухода за газонами средних и больших размеров. Бампер защищает трактор от повреждений кустарниками. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает рабочее кресло. Система BioClip, позволяющая измельчать траву и использовать ее как удобрение, а также травосборник с тремя контейнерами - при необходимости приобретаются как опции, в комплект не входят. Система SmartSwitch со встроенной электроникой позволяет запускать и останавливать двигатель с одной кнопки, а также контролировать при помощи индикаторов стояночный тормоз, ножи, фары и заряд батареи. Бензиновый двухцилиндровый двигатель Briggs&Stratton малошумен, но в то же время обладает большой мощностью и отличается высокой надежностью. Оснащен системой смазки под давлением с масляным насосом и фильтром, а также клапанами с хромовым покрытием, системой охлаждения и воздушным фильтром, подшипниками со специально обработанной поверхностью. Система RapidReplace позволяет легко и быстро заменять режущие ножи без применения дополнительных инструментов. Система U-Cut обеспечивает увеличенный угол поворота передних колес, что улучшает маневренность и позволяет стричь траву вплотную вокруг препятствий. Педальное управление гидростатической трансмиссией (отдельные педали для движения вперед или назад) позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление трактором. Круиз-контроль, установленный на тракторе, сохраняет заданную скорость даже на неровных участках. Электрическая муфта включения режущего ножа. На трактор может быть установлен широкий набор навесного и прицепного оборудования (например, снегоотвал, прицеп или щетка), что позволяет использовать его круглый год. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Удобство посадки и высадки благодаря увеличенной опоре для ног. Оператор может регулировать сиденье по высоте и продольно, не вставая с него, благодаря скользящим полозьям. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Уровень зарядки аккумулятора отображается на индикаторе, расположенном рядом с клеммой

подключения зарядного устройства для удобства подзарядки. Трактор сохраняет равновесие и устойчивость даже при работе с травосборником благодаря литому переднему поворотному мосту. Порошковое покрытие режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии, стальная рама придает прочность, а колеса позволяют избежать повреждения газона. Система Air Induction мощным воздушным потоком поднимает траву перед срезанием, что делает работу максимально эффективной. На тракторе установлены светодиодные (LED) фары для работы в темноте. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Топливный бак оснащен индикатором уровня топлива для своевременной дозаправки. Горловина топливного бака легко доступна и не требует поднятия капота для дозаправки. Счетчик моточасов для обеспечения своевременного технического обслуживания.

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru