

Ножничный подъемник JLG 3246 ES

Электрический ножничный подъемник JLG 3246ES (аналог LGMG S1012 II), представляют собой популярную и доступную для потребителей машину, способную производить разнообразные действия на высотах до 11,68 м. Исполнительный механизм подъёма в данном агрегате – ножничного типа, при общем электрическом управлении, которое производится от четырёх аккумуляторов, рабочим напряжением по 6 В каждый. При этом общая энергоёмкость привода машины составляет 220 А/ч. Машина имеет весьма малый (2,41 м) радиус поворота колёс. Применение ножничного электрического подъёмника JLG 3246ES (LGMG S1012 II) позволяет рационально использовать время и ресурсы пользователя, поскольку машина может эффективно перемещаться по неровным покрытиям и преодолевать уклоны до 20 градусов. Все это даёт возможность применения агрегата в сложных производственных условиях. При этом создаются благоприятные условия работы как персонала, обслуживающего сам подъёмник, так и окружающих его людей, поскольку все системы управления машиной функционируют с малым уровнем шума и не загрязняют своими выхлопами окружающую среду.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 3246 ES (□LGMG□S1012 II):

Рабочая высота, м:	11.68
Высота платформы, м:	9.68
Грузоподъемность, кг:	450
Тип питания:	электрический
Длина, м:	2.5
Ширина, м:	1.17
Высота в сложенном состоянии, м:	2.36
Вес, кг:	2903
Производство:	Китай

Источник электропитания:

Аккумуляторы:	4 x 6В, 220 А-ч
Зарядное устройство:	20 А автоматический

Емкость - Гидравлическая емкость, л:	6.40
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - При поднятой платформе:	0.80 км/ч
Скорость перемещения - При опущенной платформе:	4□ км/ч
Способность преодоления уклонов:	25 %
Система привода:	24 В электропривод
Время подъема, сек:	50
Время опускания, сек:	60
Максимальная высота перемещения, м:	9.68□ □ □ □
Грузоподъемность платформы, кг:	450
Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг:	120
Радиус поворота – Снаружи, м:	□2.41
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.13
Высота машины - Ограждения сложены, м:	2.36
Размеры платформы А, м:	1.12□ □ □
Размеры платформы В, м:	2.50□ □
Длина выдвижной площадки платформы, м:	1.27
Высота платформы, м:	9.68
Высота платформы – в опущенном положении, м:	1.26
Высота ограждения платформы, м:	1.1
Колесная база, м:	2.09□ □
Размер шин:	41 x 12.5□ □ см

Преимущества ножничного подъемника JLG 3246 ES

Бесшумная, экологически чистая эксплуатация, точность и аккуратность выполнения поставленных задач в самых различных условиях □ Электропривод передних колес обеспечивает непревзойденную маневренность и продолжительность эксплуатации без подзарядки □ Выдвижная секция рабочей платформы для увеличения рабочей зоны входит в стандартную комплектацию □ Интеграция компонентов гидросистемы позволила снизить количество рукавов высокого давления до двух, тем самым увеличить надежность, упростить обслуживание и минимизировать простои □

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>