

Коленчатый подъемник JLG 450 AJ

Коленчатый подъемник JLG 450AJ будет незаменим при выполнении работ на зданиях сложной формы или в ограниченном пространстве, поскольку обладает хорошей маневренностью рабочей платформы и большим горизонтальным вылетом стрелы. Дизельный коленчатый подъемник JLG 450AJ рабочей высотой 15,77 метров и увеличенной грузоподъемностью до 250 кг.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 450AJ:

Рабочая высота, м:	15.77
--------------------	-------

Высота платформы, м:	13.72
----------------------	-------

Грузоподъемность, кг:	250
-----------------------	-----

Тип питания:	дизель
--------------	--------

Длина, м:	6.71
-----------	------

Ширина, м:	2.34
------------	------

Высота, м:	6.58
------------	------

Высота в сложенном состоянии, м:	2.29
----------------------------------	------

Вес, кг:	6250
----------	------

Производство:	США
---------------	-----

Емкость - Гидравлическая емкость, л:	144
--------------------------------------	-----

Емкость топливного бака, л:	60.50
-----------------------------	-------

Двигатель:	Deutz
------------	-------

Эксплуатационные характеристики:

Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	6.8
--	-----

Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
--	------

Радиус поворота – Снаружи, м:	4.78
-------------------------------	------

Размерные и габаритные данные:

Дорожный просвет, м:	0.42
----------------------	------

Размеры платформы А, м:	0.76
-------------------------	------

Размеры платформы В, м:	1.83
Размер шин:	33/1550 x 16.5 сверхширокие
Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	7.3
Горизонтальный вылет стрелы, м:	7.62

Преимущества коленчатого подъемника JLG 340 AJ

Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты. Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности. Полный подъем выполняется на 50 %* быстрее (*может отличаться в ходе эксплуатации), что повышает производительность работы. Горизонтальный вылет увеличен на полметра для расширения рабочей зоны. Повышенная грузоподъемность люльки с 230 кг до 250 кг позволяет поднять с собой больше инструментов или материалов для увеличения продолжительности работ.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>