

Лубрикатор Atlas Copco CLG 10

Специальное смазочное устройство – лубрикатор Atlas Copco обеспечивает смазку пневматических молотов и бетоноломов. Масло дозировано распыляется сжатым воздухом и обеспечивает трущиеся детали молотов необходимым количеством смазки. Его количество регулируется устройством объёма подачи смазочного материала. Данная опция призвана подлить срок службы пневматического оборудования, используемого при работе компрессора. Применение оригинального масла Atlas Copco Air-Oil, обеспечит минимальный износ внутренних механизмов молотов, бетоноломов и перфораторов.



Технические характеристики

Модель:	CLG 10	CLG 30	BLG 30
Соединение шлангом:	25 мм	25 мм	25 мм
Поток воздуха:	6-15 л/с	25-130 л/с	25-130 л/с
Подача (воздух):	0,1-2,4 г/м³	0,1-2,4 г/м³	0,1-2,4 г/м³
Падение давления (при 6 бар. / макс. подаче):	□ 0,28 бар	0,28 бар	0,28 бар
Объем масла:	1,3 л	1,3 л	1,3 л
Вес:	3 кг	3 кг	3 кг
Номер детали:	8202 5101 23	8202 5102 39	8202 5102 05

Особенности

Смазка пневматического инструмента с потоком воздуха 25-130 л/с; Применение как для синтетических, так и для минеральных масел; Регулировка количества смазки с помощью регулировочного винта; Максимальная эффективность при использовании масла Air-Oil.
СМОТРИТЕ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: □ Схема подключения молотков к компрессору

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>