



Киповый (тюковый) захват (НВ-Т)

Эффективные и безопасные киповые захваты способны обрабатывать большинство грузов в тюках: макулатуру, перерабатываемые пластиковые изделия, ветошь, натуральные и синтетические текстильные волокна.

Полностью защищенный клапан, в том числе от максимального давления, с удерживающей гильзой. Настраиваемые регуляторы потока обеспечивают синхронное движение лап. Превосходный обзор сквозь раму и поверх нее. Тонкие круглые балки обеспечивают надежный захват груза. Стальная рама обеспечивает высокую прочность захвата. Полностью защищенный клапан, в том числе от максимального давления, с удерживающей гильзой. Тонкий профиль лапы для отделения и захвата кип, плотно уложенных в стопку

Захваты могут также использоваться для кип целлюлозы. Модели с интегрированными каретками бокового сдвига



Техническая характеристика

Ширина W4: 950-2500 мм

Вилы: длина L3: 900-1600 мм

высота H3: 400-550 мм

ширина T3: 25-90 мм □

Как заказать захват на погрузчик?

Для □ заказа захвата на ваш погрузчик следует указать необходимые технические характеристики в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий". Чем больше вы предоставите характеристик для подбора навесного оборудования, тем более лучше он будет подобран.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____