



Погрузочные ковши (BU)

Коническая форма ковша — результат тщательно продуманного дизайна. Она позволяет экономить место при транспортировке ковшей. За счет высокого качества сварки обеспечивается прочность конструкции данного навесного оборудования.



Технические характеристики

Грузоподъемность, кг/м ³ :	средняя- 900-1600	большая-1000-2150
Объем:	500-2500	900-2500
Ширина, мм:	18500-2450	1900-2450

Характеристика

Нож изготовлен из арматурной стали для повышения износостойчивости Ребро жесткости внутри ковша предотвращает деформацию Повышенная прочность за счет высокого качества сварки Коническая форма для легкого наполнения и полного опорожнения ковша Изношенные накладки вдоль днища ковша для защиты нижней части навесного оборудования Изогнутые ребра жесткости повышают прочность ковша Профильные боковые пластины для дополнительной прочности Чрезвычайно прочный подрезной нож с твердостью 500НВ

Доступны различные модели:

Как заказать ковш

Для того, что бы заказать ковш на погрузчик необходимо в разделе "Комментарий" в окне "Запроса товара" написать необходимые технические характеристики. Для более правильного подбора навесного оборудования нужна более подробная информация.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>