



Вилочный захват (RHF)

Гидравлические вилы навесного оборудования САМ являются новым дополнением к нашему ассортименту виЛ. Они повышают эффективность работы Вашего погрузчика. Вы можете легко загружать или выгружать товары с одной стороны, не перемещаясь с обеих сторон транспортного средства. Ни для кого не секрет, что вилки такого типа - решение многих задач погрузки и транспортировки! Эта дополнительная опция для загрузки и выгрузки является преимуществом, которое экономит ваше время



Техническая характеристика

Модель: без упора/с упором поддонов

Грузоподъемность: 2500-4500/600 кг/ммм

Длина виЛ L1:1000-1350 мм

L2: 200-1000 мм

Ширина W1: 135-165

Преимущества вилочного захвата

Высокая устойчивость к отклонению благодаря одному цилиндру, установленному в неподвижном элементе

Высокая внутренняя мощность - диаметр цилиндра 35 мм.

Наружные вилки изготовлены из высококачественного материала с высокой прочностью на растяжение и укреплены снизу 6-мм износостойкой пластиной Hardox.

Синхронизированные движения виЛ благодаря внешнему делителю потока

Как заказать вилочный захват

Для того, что бы заказать вилочный захват на погрузчик следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики. Для более правильного подбора навесного оборудования нужна более подробная информация.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>