

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 2550

Гидравлическая буровая проходческая проходка **Boomer E1 C-DH** предназначена для работ в шахтах на стройплощадках, где нет электрического тока и водной магистрали. Зона обуривания сечением до 95 м<sup>2</sup>.



Станок многоцелевой – есть возможность дополнительной установки стрелы с сервисной корзиной. Соответственно это возможность бурения скважин, установки анкерной крепи, монтажа вентиляционных трубопроводов.

### Буровая установка Boomer E1 C-DH

#### *Преимущества:*

Гидравлические перфораторы COP 1638, COP 2238 или COP 1838 оснащены системой двойной амортизации, что увеличивает срок эксплуатации оборудования; Управление буровой проходкой проводится с помощью RCS – компьютерной системой с интеллектуальными функциями, что позволяет заказчику выбирать несколько уровней автоматизации, в зависимости от потребностей; Буровой станок оснащен одной стрелой BUT 45 с поворотом податчика на  $\pm 190^\circ$ , вращением податчика на  $\pm 135^\circ$  и двойным поворотным модулем. Дополнительные функции BUT 45 - выдвигание стрелы на 2,5 м и выдвигание податчика на 1,8 м.

### Технические характеристики

Длина:	14261 мм с ВМН 6814
Ширина:	2550 мм
Высота:	3179 мм
Радиус поворота:	4950 / 2985 мм
Клиренс:	341 мм
Вес:	23 000 кг
Буровая система:	RCS
Шины:	14,00 x R24
Податчик:	1 x ВМН 6800, 6812, 6814, 6816, 6818

Стрела:

1 x BUT 45M

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>