

## Буровая установка Atlas Copco Boomer K41X

Основное отличие бурового станка **Atlas Copco Boomer K41X**

– это возможность его использовать в выработках с ограниченной шириной забоя. **Boomer K41X** снабжён одной стрелой с большой степенью свободы податчика, сам податчик алюминиевый с высокой жёсткостью на изгиб и скручивание. Управление буровой установкой гидравлическое, с управляемым усилием подачи.

Несмотря на компактные размеры, узлы и агрегаты сохранили удобный доступ сервисного персонала, значительно упрощая замену фильтров и запасных частей **Atlas Copco**, При проведении регламентных работ. Бурение скважин осуществляется

гидроперфоратором **Atlas Copco COP 1238K**. Установка

функционирует от дизельного четырёх-цилиндрового двигателя с двухступенчатой системой сгорания.



### *Преимущества:*

Место оператора с защитой от падающих предметов. Шарнирно сочленённая рама и малая габаритная ширина повышают манёвренность станка Boomer K41X. Гидравлический привод всех колёс и большой дорожный просвет являются залогом хорошей проходимости. Система, предотвращающая заклинивание бурового инструмента. Катушка для электрокабеля.

### Технические характеристики

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Число стрел:               | 1                      |
| Стрела:                    | BUT 4B                 |
| Удлинение стрелы, макс.:   | 1500 mm                |
| Вращение податчика:        | $\pm 114^{\circ}$      |
| Двигатель:                 | Deutz, F4L 912W        |
| Номинальная мощность:      | 42 кВт при 2300 об/мин |
| Крутящий момент:           | 198 Нм при 1600 об/мин |
| Трансмиссия:               | Гидравлическая         |
| Шины:                      | 8,25XR15               |
| Электрическая система:     | 24 Volt                |
| Ширина:                    | 1220 mm                |
| Высота при поднятой крыше: | 2690 mm                |

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Высота при опущенной крыше:  | 1990 mm                                |
| Длина:                       | 9990 мм с устройствами подачи ВМН 2337 |
| Клиренс:                     | 275 mm                                 |
| Радиус поворота, наружный:   | 4400 mm                                |
| Радиус поворота, внутренний: | 2535 mm                                |
| Буровой перфоратор:          | COP 1238K                              |

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>