

Магистральный фильтр DD 10+



Технические характеристики

| | |
|--|-----------|
| Габариты, д/ш/в: | 90/61/268 |
| Вес, кг: | 1 |
| Присоед. Размер: | G 3/8" |
| Макс рабочее давление, Бар: | 16 |
| Пропускная способность, м ³ /мин: | 0.6 |

Дополнительные опции

Электронный клапан слива конденсата. Крепление к стене. Комплект для соединения фильтров. Сухие контакты.

Сменный картридж

Применяется на винтовых компрессорах в качестве сменного картриджа магистрального фильтра Atlas Copco DD 10, DDp 10, DDh 15, DDhp 15.

Степень фильтрации - 0,1 мкм.

Материал фильтра - боросиликатное микро волокно.

На фильтре могут быть установлены пластиковые или алюминиевые крышки.

Диапазон рабочих температур от 1,5 до 65 С.

Перепад давления на новом элементе 50 мбар.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>