

Садовый трактор Husqvarna TS 342

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Высокопроизводительный универсальный трактор для средних и больших газонов с выбросом травы в сторону, оснащен двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 11,1 кВт, ширина стрижки 107 мм. Очень маневренный благодаря системе U-Cut, увеличивающей угол поворота передних колес. Система RapidReplace позволяет заменять режущие ножи без дополнительных инструментов. Система ROS отключает режущие ножи при движении задним ходом для безопасности оператора. Также для комфорта оператора предусмотрено регулируемое кресло с подлокотниками и увеличенное место для ног. Система Air Induction мощным воздушным потоком поднимает траву перед срезанием, что делает работу максимально эффективной. Круиз-контроль, установленный на тракторе, сохраняет заданную скорость даже на неровных участках.



Технические характеристики

Ширина стрижки:	107 см
Режимы стрижки в стандартной комплектации:	Выброс травы в сторону
Тип трансмиссии:	Гидростатическая
Мощность на рабочих оборотах:	11,1 кВт x 2600 об/мин
Производитель двигателя:	Briggs & Stratton
Модель двигателя:	Endurance V-Twin
Тип двигателя:	Husqvarna Endurance 7200
Цилиндры:	2
Рабочий объем цилиндра:	656 см ³
Система охлаждения двигателя:	Воздушная
Генератор:	16
Напряжение/емкость аккумулятора:	12В / 28 А-ч
Тип топлива:	Бензин
Объем топливного бака:	15,1 л

Тип смазывания двигателя:	Под макс. давлением
Масляный фильтр:	Да
Производитель трансмиссии:	Hydro-Gear/Tuff Torq
Трансмиссия:	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин/макс:	0/6,7 км/час
Диаметр необработанного круга:	85 см
Тип режущей деки:	Штампованная, усиленная
Материал режущей деки:	Сталь
Высота стрижки, мин-макс:	38 - 102 мм
Регулятор высоты стрижки травы:	Установленный на крыле
Муфта включения ножа:	Электрическая
Ножи:	2
Колеса, не повреждающие газон:	4
Режущая дека с порошковым покрытием:	Да
Штуцер для поливочного шланга:	Да
Высота спинки сиденья:	Высокая
Материал сиденья:	Винил
Тип рулевого колеса:	Эргономичный
Защита всей конструкции трактора:	Защитный бампер
Счетчик моточасов:	Да
Дефлектор:	Входит в комплектацию
Набор/заглушка BioClip®:	Приобретается отдельно
Травосборник:	Приобретается отдельно
Индикатор заполнения травосборника:	Да
Индикатор состояния аккумулятора с разъемом для подключения зарядного устройства:	Да
Светодиодные фары:	Да
Размер передних шин:	15x6-6"
Размер задних шин:	20x10-8"
Масса:	225 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука:	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	1,71 м/с ²
Вибрации на сиденье:	0,18 м/с ²

Особенности

Трактор с высокой производительностью и выбросом травы в сторону для ухода за газонами средних и

больших размеров. Бампер защищает трактор от повреждений кустарниками. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает рабочее кресло. Система BioClip, позволяющая измельчать траву и использовать ее как удобрение, а также травосборник с тремя контейнерами - при необходимости приобретаются как опции, в комплект не входят. Система SmartSwitch со встроенной электроникой позволяет запускать и останавливать двигатель с одной кнопки, а также контролировать при помощи индикаторов стояночный тормоз, ножи, фары и заряд батареи. Бензиновый двухцилиндровый двигатель Briggs&Stratton маломощен, но в то же время обладает большой мощностью и отличается высокой надежностью. Оснащен системой смазки под давлением с масляным насосом и фильтром, а также клапанами с хромовым покрытием, системой охлаждения и воздушным фильтром, подшипниками со специально обработанной поверхностью. Система RapidReplace позволяет легко и быстро заменять режущие ножи без применения дополнительных инструментов. Система U-Cut обеспечивает увеличенный угол поворота передних колес, что улучшает маневренность и позволяет стричь траву вплотную вокруг препятствий. Педальное управление гидростатической трансмиссией (отдельные педали для движения вперед или назад) позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление трактором. Круиз-контроль, установленный на тракторе, сохраняет заданную скорость даже на неровных участках. Электрическая муфта включения режущего ножа. На трактор может быть установлен широкий набор навесного и прицепного оборудования (например, снегоотвал, прицеп или щетка), что позволяет использовать его круглый год. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Удобство посадки и высадки благодаря увеличенной опоре для ног. Оператор может регулировать сиденье по высоте и продольно, не вставая с него, благодаря скользящим полозьям. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Уровень зарядки аккумулятора отображается на индикаторе, расположенном рядом с клеммой подключения зарядного устройства для удобства подзарядки. Трактор сохраняет равновесие и устойчивость даже при работе с травосборником благодаря литому переднему поворотному мосту. Порошковое покрытие режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии, стальная рама придает прочность, а колеса позволяют избежать повреждения газона. Система Air Induction мощным воздушным потоком поднимает траву перед срезанием, что делает работу максимально эффективной. На тракторе установлены светодиодные (LED) фары для работы в темноте. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Топливный бак оснащен индикатором уровня топлива для своевременной дозаправки. Горловина топливного бака легко доступна и не требует поднятия капота для дозаправки. Счетчик моточасов для обеспечения своевременного технического обслуживания.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____