Оборудование фирмы Delta in Rock!

## Гидровращатель Delta RD-5



Гидробур Delta RD-5 монтируется на мини-погрузчики, микро- и мини-экскаваторы массой от 3 до 4,5 тонн и предназначен для бурения скважин, для установки столбов линий электропередач, установки ограждений, дорожных знаков, заборов, предварительного бурения и установки прочего оборудования функционирующего от вращения.

Успех гидробура Delta RD-5
Гидровращатели данной серии нашли широкое применение у предприятий и частных лиц, использующих мало габаритную технику в решении стоящих перед ними задач по завинчиванию свай, бурению небольших скважин глубиною до четырёх метров. При правильном подборе бурового инструмента (шнека и забурника), гидробур пятой серии способен проводить работы в твёрдых скальных грунтах. Такую работу по бурению позволяет поводить проверенный годами установленный внутри корпуса, гидромотор и планетарный механизм, уменьшающий скорость и увеличивающий мощность вращения выходного вала.
Немало важное значение в популярности данной модели определяет его относительно небольшая цена и возможность не сложного сервисного обслуживания. Вот уже много лет, запасные части на гидробур Дельта пятой серии всегда есть в наличии.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса базовой машины, т: | 3-4,5 |
| Тип машины: | экскаватор, мини-погрузчик |
| Крутящий момент, Нм: | □1500-4499 |
| Максимальное давление, бар: | 80-240 |
| Поток масла, л/мин: | 50-95 |
| Частота вращения, об/мин: | 43-81 |
| Длина стандартных шнеков, мм: | 1200 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм: | 100-900 |
| Масса гидровращателя, кг: | 75□ |
| Высота гидровращателя, мм: | 700 |

| | |
|---|---|
| Диаметр гидровращателя, мм: | 238 |

**Приблизительные глубинные показатели для гидробура Delta RD-5 выглядят следующим образом :**

| Диаметр шнека, мм: | почва-глина | абразивные грунты | скальный грунт |
|---|---|---|---|
| 100-500: | 4 | 3.7 | 3,2 |
| 600-700: | 3,1 | 2,7 | 2,5 |
| 700-800: | 2 | 1,9 | 1,6 |
| 850-900: | 1,5 | 1,4 | 1,3 |

## Графики производительности Delta RD-5

Скорость вращения гидробура Delta RD-5 в зависимости от гидропотока

Крутящий момент гидробура Delta RD-5 (график)

## Важно при использовании Delta RD-5

При работе с гидробуром Delta RD-5, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

## Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

## Комплектация гидробура Delta RD-5

Комплект рукавов высокого давления Палец со стопором на вал гидробура для фиксации шнека Палец для подвески гидробура

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**