Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидростанция LP 18 Twin E - class C/E

Электрическая гидростанция Atlas Copco LP 18 Twin E с трехфазным электрическим двигателем мощностью 11 кВт и двумя выходными патрубками для подключения двух инструментов одновременно, например, два гидравлических отбойных молотка, потребляющих до 20 литров масла в минуту. Либо Вы можете подключить один инструмент, но потребляющий до 40 литров масла в минуту. Больше всего подходит для использования при разрушении бетонных стен, перегородок внутри помещений, так как нет вредных выбросов.



Технические характеристики

Поток масла:	20 - 40 л/мин
Масса (вкл. масло):	123 кг
Размеры (ДхШхВ), мм:	745x605x705
Макс. давление:	155 бар
Шланг в комплекте:	Нет
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC)*:	101 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203)* Lp, r=1 м:	86 дБ(А)
Класс EHTMA:	C/E
Двигатель:	Мощность 11 кВт, напряжение 3x400 (32A)

Особенности гидростанции Atlas Copco LP 18 Twin E

Переносные, компактные, легкие. Высокая эффективность, низкий уровень шума. Низкая потребность в обслуживании, продолжительный срок службы – подвижные детали перемещаются в закрытом смазочном контуре. Защитная стальная рама со складными рукоятками. Подъемная проушина и крестообразная рама для переноски. Отсутствуют отработанные газы и выбросы от инструментов – генератор с двигателем можно разместить в стороне от инструмента. Большой обратный фильтр с индикатором замены. Охладитель масла с термостатом.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru