Оборудование фирмы Atlas Copco

# Гидромолот EC 135T



**Описание гидромолота Atlas Copco EC 135T**

Гидромолот Atlas Copco EC135T устанавливается преимущественно на экскаваторы от 15 до 24 тонн и готов к работам при любых условиях, будь это разрушение бетонного фундамента или дробление негабарита в карьере.

При детальном изучении отличительных особенностей и характеристик немецкого гидромолота вы сможете выяснить, как снизить постоянные эксплуатационные и сервисные затраты на экскаватор, работающий с гидравлическим молотом. Главной особенностью модели EC135T является уникальная система рекуперации энергии, позволяющая демпфировать вибрации, разрушающие стрелу и гидросистему экскаватора, а также значительно сэкономить на топливе, увеличив КПД молота.

**Области применения:**

Разрушение и реконструкция Горнодобывающие и карьерные работы Строительство
**Технологии, повышающие эффективность и производительность:**

Система рекуперация энергии Режим запуска - Авто Старт Внутреннее исполнение регулирующего клапана
**Технологии, сокращающие затраты на обслуживание:**

Моноблочная конструкция без стяжных болтов Система шумо- и виброзащиты Автоматическая система смазки Защита от холостых ударов Активная система вентиляции ударной камеры Двойные ригели для крепления рабочего инструмента

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса экскаватора, т: | 17 - 24 |
| Масса гидромолота, кг: | 1500 |
| Макс. входная гидравлическая мощность, кВт: | 45 |
| Частота ударов, уд./мин: | 620 – 680 |
| Номинальное рабочее давление, бар: | 150 - 170 |
| Расход масла,л/мин: | 140 - 160 |

| | |
|---|---|
| Диаметр рабочего инструмента,мм: | 135 |
| Мощность шума: | 122 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (r=10м): | 93дБ(А) |

## Базовая комплектация гидромолота EC 135T

Гидромолот Atlas Copco EC 135T Рабочий инструмент: острое / лопатка / тупое долото на выбор Гидравлические рукава в металлической оплетке с переходниками на экскаватор клиента Переходная плита под экскаватор клиента с комплектом присоединительных болтов Сервисный инструмент для обслуживания азотного аккумулятора Упаковка картриджей смазки (12 шт x 500 г) со смазочным пистолетом Шаблон для проверки износа сменной втулки Каталог запасных частей и инструкция по эксплуатации

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**