Оборудование фирмы Atlas Copco

## Долото узкое 25x108



Гидравлический отбойный молоток Atlas Copco LH 180 с Т-образной статической рукояткой для вертикальных работ по разрушению бетона, асфальта, кирпичной кладки и т.д. Компактный и мощный инструмент. Со специальной насадкой LH 180 может использоваться в качестве трамбовщика. Расход масла и рабочее давление предполагают использование данного инструмента с электрической гидростанцией LP 9-20 E, бензиновой станцией LP 9-20 P или дизельной моделью LP 13-20 DEL.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вес, кг: | 17,5 |
| Длина, мм: | 650 |
| Расход масла, л/мин: | 20 |
| Рабочее давление, бар: | 95-110 |
| Макс. давление в обратной линии, бар: | 10 |
| Частота ударов, у/мин: | 1600 |
| Уровень вибрации, 3 оси (ISO 20643), м/с: | 15,1 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC), L/w: | 107 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м: | 93 |
| Класс по EHTMA: | C |

### Преимущества Atlas Copco LH 180

Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

### Примнение Atlas Copco LH 180

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru