

СТАБИЛИЗАТОР ГРУНТА FAE MTH

Камнедробильная машина, фрезеровщик камней, стабилизатор грунта (ресайклер) и фрезеровщик асфальта FAE MTH для тракторов мощностью от 300 до 400 л.с. с максимальным заглублением до 50 см.

Профессиональная машина, представляющая собой высшую модель гаммы многофункциональных машин для тракторов мощностью до 400 л.с. для фрезеровки каменных плит, измельчения камней, фрезеровки асфальта и стабилизации грунта на глубине до 50 см.

Модель MTH представляет собой наиболее производительную и технологичную модель гаммы FAE, созданную для использования в сочетании с высокомоощными тракторами. Шестеренчатая передача позволяет ротору устойчиво работать при оптимальной скорости.

Измельчительная камера с изменяемой геометрией представляет инновационное решение для лучших результатов при измельчении. Благодаря подвижному ротору, гидравлически управляемому из кабины трактора, объем измельчительной камеры, в которой происходит перемешивание грунта, увеличивается с ростом глубины обработки, уменьшение силы тяги способствует сокращению потребления топлива, увеличению скорости работы и, следовательно, экономии рабочего времени. Измельчительная камера полностью защищена легко сменяемым (без необходимости демонтажа ротора) покрытием из стали HARDOX.

Противоножи из материала HARDOX и решетка на заднем щитке обеспечивают желаемую фракцию материала на выходе. Дополнительная система Water Spray System, приводимая в действие из кабины оператора, улучшает смешение стабилизирующего агента с почвой во время проведения работ по стабилизации грунта и ограничивает температуру нагревания ротора и резцов во время фрезерования асфальта.

Чтобы отвечать требованиям профессионалов в рассматриваемой области, машины данной гаммы могут быть снабжены двумя разными видами ротора и различными типами резцов. Инновационное техническое решение FAE позволяет применять одни и те же резцы в сочетании с обоими роторами (например, в случае использования специальных резцов для фрезерования асфальта).



Комплектация ресайклер FAE MTH

кардан с ограничителем крутящего момента двухпоточная шестеренчатая передача зубодержатели из ковальной стали герметичный корпус из материала WELDOX® с защитой от пыли регулируемые

противоножи из стали HARDOX® втулки ротора на винтовом креплении внутренняя защита из материала HARDOX® регулируемый задняя решетка гидравлически регулируемые передний и задний щитки дозирующий скребок на заднем щитке с нивелирующими амортизаторами гидроцилиндр верхней тяги

Опции ресайклера FAE MTH

система WATER SPRAY возможность установки ротора с резцами типа «G/3»

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>