

## Буровая фреза Epiroc ER 100L

Буровая фрезы Epiroc с продольной режущей головкой предназначены для разработки узких траншей, работ точно по контуру фрезеруемой поверхности, удаления шлака на металлургических заводах, очистки оголовков буронабивных свай и стабилизации грунта.

Буровая фреза Epiroc ER 100L для носителей 3-7 тонн.



### Технические характеристики

Класс носителя:	3 т-7 т
Вес обслуживания:	250 кг
Вес:	210 кг
Номинальная мощность:	30 кВт
Скорость вращения:	110 об / мин
Оптимальный расход масла:	52 л / мин - 62 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	3120 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	16900 N
Количество резцов:	32
Макс. поток масла при 10 бар:	90 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

### Преимущества

Буровая фреза с режущей техникой eekat.

Надежный корпус для увеличения времени безотказной работы.

Радиальный поршневой двигатель с большим крутящим моментом для повышения производительности.

Может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации. □

Широкий выбор режущих головок для различных применений.

Возможность переоборудования.

С помощью замены режущей головки □ роторная продольная фреза Erkat легко преобразуется в усиленный шнековый вращатель ADU для бурения как в вертикальном так и в горизонтальном положении.

Усиленные, долговечные подшипники режущей головки.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>